

# tesa® 4280 PVO



## Termék Információk

### Kartonzáró szalag

A tesa® 4280 egy ragasztószalag, melynek alapja 25 µm-es polipropilén film és egy szintetikus gumi ragasztó. Ez a szalag ideális választás könnyű és közepesen nehéz kartondobozok csomagolásához és lezárásához. Ez a csomagolószalag könnyen letekercselhető, kézzel felvihető, és minden kézi adagolóval kompatibilis. Mivel a kartonzáró szalagnak rövid a behatási ideje, hamar eléri a végleges ragasztóerőt és igen jól ragad, így gyorsan, az alkalmazás során nagy pontossággal elhelyezhető.

A tesa® 4280 szalag mérsékelt hőmérsékleten, beltérben használva nyújtja a legjobb teljesítményt. \*Ez a csomagolószalag kiválóan tapad számos poláris és nem poláris felületre.

### Fő alkalmazási terület

\*A tesa® 4280 többcélú kartondoboz-lezáró és csomagolószalag, mely ideális könnyű és közepes súlyú kartondobozokhoz.

\*A csomagolószalag kézzel és automatikus lezárógéppel egyaránt használható.

\*A szalag könnyen letekercselhető, és számos felületen jól tapad.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Műszaki adatok

• Hátlap anyaga	PP fólia	• Szakadási nyúlás	145 %
• Teljes vastagság	42 µm	• Szakítószilárdság	40 N/cm
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk		

#### Tapadás

• acélhoz	4.8 N/cm
-----------	----------

#### Tulajdonságok

• Automatikus alkalmazás	igen	• Kézi alkalmazás	Igen
--------------------------	------	-------------------	------

#### Kiegészítő információk

Rendelkezésre álló színek: fehér, barna és átlátszó

# tesa® 4280 PVO

## Termék Információk



### Disclaimer

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:  
<http://l.tesa.com/?ip=04280>